

	VEILIGHEIDSBLAD	Origineel gedateerd: 19 maart 2020 P. Frenken Versie: 1/2020
Industrieterrein Oosthaven/Wanssum Stayerhofweg 3 5861 EJ Venray/Wanssum Noord-Limburg Tel. 0478 569 750 bureau@misterkools.nl	Blad: Mister KOOL's Natuursteen impregnator	Aantal pagina's: 2

1.0 productidentificatie Productnaam: <u>Natuursteen Impregnator</u>
2.0 samenstelling Plantaardige olie zepen 10 – 40 % IFRA norm Geurstof > 0,3 Water 60-90%
3.0 Veiligheidsidentificatie Labels conform EU-voorschriften 88/379 of gevaarlijke stoffen zijn niet van toepassing
4.0 Eerste Hulp maatregelen Inademing: frisse lucht toedienen Huidcontact: spoelen met lauw water Oogcontact: Spoelen met lauw water voor tenminste 15 min. en arts raadplegen Inslikken: kan schadelijk zijn; arts waarschuwen in geval van klachten. Veel water drinken!
5.0 Brandveiligheidskenmerken Materiaal kent geen verbrandingsverschijnselen indien water is verdampt waarin product is opgelost. Normale reacties als CO, CO2. Niet brandbaar.
6.0 Afvoer/incidentele lozing Milieubelastbaarheid: code 0; kan afgevoerd via riool
7.0 Transport en opslag Transport: indien juist vervoerd – geen extra voorzorgmaatregelen Opslag: kamertemperatuur – vorstvrij bewaren
8.0 persoonlijke veiligheid Normaal gangbare veiligheidsmaatregelen gerelateerd aan chemie

9.0 Eigenschappen

Omschrijving: bruine waterachtige emulsie
Oplosbaar in water
Dichtheid 0,98 kg/liter
Kookpunt: 100 graden C
Smeltpunt: nvt
Ontbranding: nvt
PH waarde (geconcentreerd); 8-9

10.0 Stabiliteit

Product blijft stabiel onder normale omstandigheden

11.0 Toxologische info:

Inademing: nvt
Huidcontact: geen irritatie conform OECD 404
Oogcontact: geen irritatie conform OECD 404

12.0 Ecologische info

Product bevat een lage toxische waarde en is biologisch afbreekbaar.
Verpakking PE en recyclebaar; e.e.a. conform Nederlandse wetgeving